


Gabelklammer mit aufsteckbaren Steinklammerarmen

Baustoffklammer Zinken verschweißt, 1000 mm lang; ohne Seitenschub;
incl. Druckbegrenzungsventil zur Begrenzung der Klammerkraft



Type	Tragkraft a. d. Gabeln/ als Klammer	Gabeln*	Öffnungsbereich** zwischen		Rahmen- breite	Aufhäng- ung	Vorbau- maß	ESP	Gewicht
			Gabeln	den Stein- klammer- armen***					
	kg/ LSP mm	mm	mm	mm	mm	ISO	mm	mm	kg
20.60.1EA	2500/ 1700// 500	140x50x 1000	280-1540	100-1360	1060	2A	130	140	410
25.60.1EA	3000/ 2000// 500	150x50x 1000	260-1520	60-1320	1100	2A/3A	140	145	560
30.60.1EA	3500/ 2500// 500	150x50x 1000	450-1950	270-1770	1200	3A	150	145	590

* Mehrpreis für längere Gabeln auf Anfrage!

** Mehrpreis für Sonderöffnung auf Anfrage!


*** Mehrpreis für längere, aufsteckbare Steinklammerarme siehe unten!

**** mit Seitenschub, abhängig vom Öffnungsbereich. Technische Daten auf Anfrage!

Geschraubte Gabelzinken auf Anfrage!

Steinklammerarme

aufsteckbar auf die Gabeln einer Klammer



Type	Tragkraft kg/LSP mm	Grundlänge mm
20.602EA	1700/500	1000
30.602EA	2500/500	1000
40.602EA	3000/500	1000

Bitte geben Sie uns mit Ihrer Bestellung den Gabelzinkenquerschnitt bekannt.