


Drehbare Dreh-Gabelklammern, Drehbereich 360 ° endlos

mit Drehzinken, von Hand drehbar;

incl. Druckbegrenzungsventil zur Begrenzung der Klammerkraft



Type	Tragkraft auf den Gabeln/ als Klammer kg/ LSP mm	Gabeln*	Öffnungsbereich zw. den Zinken**		Rahmen- breite	Auf- hängung	Vorbau- maß	ESP	Gewicht
		mm	in normaler Stellung	bei gedrehter Stellung	mm	ISO	mm	mm	kg
10.75.1D	1400/ 800//500	120x40x 900	330-1450	590-1710	900	2A	220	170	420
15.75.1D	2000/ 1200//500	140x50x 1000	280-1540	570-1830	1060	2A	245	180	530
20.75.1D	2500/ 1700//500	150x50x 1000	260-1520	570-1830	1060	2A/3A	245	180	570
25.75.1D	3000/ 2000//500	160x60x 1000	240-1500	580-1840	1100	3A	265	220	820

* Mehrpreis für längere Gabeln siehe Drehgabeln Type 601D Seite 22. Wir empfehlen bei dieser Type eine max. Gabellänge von 1200 mm.

**Mehrpreis für Sonderöffnung auf Anfrage.