
Gabelklammern



ohne Seitenschub, Zinken verschweißt;
incl. Druckbegrenzungsventil zur Begrenzung der Klammerkraft

Type	Tragkraft kg/ LSP mm	Gabeln* mm	Öffnungs-bereich zw. den Gabeln** mm	Rahmen-breite mm	Auf-hängung ISO	Vorbau-maß mm	ESP mm	Gewicht kg
05.60.1	600/ 500	80x40 x800	400-1000	840	2A	85	80	180
10.60.1	1500/ 500	100x40 x900	350-1470	900	2A	102	115	230
15.60.1	2000/ 500	120x40 x1000	320-1580	1060	2A	132	130	360
20.60.1	2500/ 500	140x50 x1000	280-1540	1060	2A/3A	132	135	380
25.60.1	3000/ 500	150x50 x1000	260-1520	1100	3A	150	140	510
30.60.1	3500/ 500	150x50 x1000	450-1950	1200	3A	150	140	570
40.60.1	4500/ 600	160x60 x1000	240-1740	1400	3A/4A	160	150	710
50.60.1	6000/ 600	200x60 x1000	500-2200	1800	4A	170	155	820
60.60.1	7000/ 600	200x70 x1000	500-2200	1800	4A	170	150	890
100.60.1	12000/ 600	200x90 x1000	500-2400	2000		200	170	1650

* Mehrpreis für längere Gabeln auf Anfrage!

** Mehrpreis für Sonderöffnung auf Anfrage!

*** Abhängig vom Öffnungsbereich. Technische Daten auf Anfrage!

**** Mit Seitenschub hinter dem Klammerkörper (Seitenschub unabhängig von der Öffnungsweite). Technische Daten auf Anfrage!

Höhere Tragkraft auf Anfrage!

Geschraubte Gabelzinken auf Anfrage!