


Kransausleger, starr mit Teleskop



Type	Tragkraft kg/ LSP mm	Aus- ladung min - max mm	Haken- höhe ab Flur mm	Auf- hängung ISO	Antrieb	Vorbau- maß mm	ESP mm	Gewicht kg
10.32	1500/500	1250-2000	1100	2A	mech.	120	300/500	120
10.32H	1500/500	1250-2000	1100	2A	hydr.	120	300/500	135
20.32	2500/500	1250-2000	1100	2A	mech.	140	300/500	150
20.32H	2500/500	1250-2000	1100	2A	hydr.	140	300/500	165
40.32	4000/500	1250-2000	1100	3A	mech.	160	300/500	185
40.32H	4000/500	1250-2000	1100	3A	hydr.	160	300/500	205
60.32	6000/600	1250-2000	1100	4A	mech.	200	320/500	305
60.32H	6000/600	1250-2000	1100	4A	hydr.	200	320/500	330
80.32	8000/600	1300-2050	1100	4A	mech.	220	300/510	430
80.32H	8000/600	1300-2050	1100	4A	hydr.	220	310/510	455

zusätzlicher Haken mit Befestigungsbügel

zum Verschieben auf dem Grundrohr des Teleskopauslegers;
Haken am Bügel endlos drehbar gelagert;

Type

10.30 - 32
20.30 - 32
40.30 - 32
60.30 - 32
80.30 - 32

Kardangelenke auf Anfrage.