


Hydr. Schüttgutschaufel

mit gerader, eingeschweißter Stahlschürfleiste;
Lastaufnahme (Schürfstellung) nur mit flach auf dem Boden liegender Mulde!



Type	Inhalt m³	Breite mm	max. Schütt- gewicht kg/m³	Betätigungs- zylinder	ESP mm	Eigengewicht kg
10.20.033	0,33	1000	1800	1	270	255
10.20.04	0,4	1200	1800	1	270	280
10.20.05	0,5	1500	1800	1	270	300
20.20.04	0,4	1200	2500	2	250	300
20.20.05	0,5	1500	2500	2	250	320
30.20.06	0,6	1200	2500	2	300	345
30.20.075	0,75	1500	2500	2	300	370
30.20.08L*	0,8	1200	1500	2	430	370
30.20.09L*	0,9	1300	1500	2	450	400
30.20.09	0,9	1800	2500	2	300	400
30.20.10	1,0	2000	2000	2	300	420
30.20.12	1,2	2000	1800	2	300	450
30.20.15	1,5	2000	1500	2	300	480
50.20.10	1,0	1800	2500	2	450	950
50.20.15	1,5	2000	2500	2	500	1050
50.20.20	2,0	2000	2500	2	500	1150
50.20.30	3,0	2500	2000	2	550	1310
60.20.40	4,0	2700	1800	2	680	1980
60.20.50	5,0	2700	1500	2	700	2210

Mehrpreis: Sperrblock zur Lastabsicherung EUR /Stück:

Bitte geben Sie uns mit Ihrer Bestellung die vorhandene Gabelträgeraufhängung sowie die Stapler-Type an!

* „Landhandel“ Ausführung.

Hydr. Schüttgutschaufel

aufsteckbar auf die Gabelzinken;
Sicherung mittels Steckbolzen hinter dem Gabelknick;
Mulde mit gerader, eingeschweißter Stahlschürfleiste;
Lastaufnahme (Schürfstellung) nur mit flach auf dem Boden liegender Mulde!

Type	Inhalt m³	Breite mm	max. Schütt- gewicht kg/m³	Betätigungs- zylinder	Einfahrmaß für Gabelabstand von IK-IK mm	Eigengewicht kg
20.20.05A	0,5	1300	1000	2	500	390
30.20.10A	1,0	1800	1000	2	1000	450
30.20.15A	1,5	2000	1000	2	1000	750
30.20.20A	2,0	2000	1000	2	1000	780
40.20.30A	3,0	2500	1000	2	1000	860

Bitte geben Sie mit Ihrer Bestellung den vorhandenen Gabelzinkenquerschnitt und die -länge bekannt.
Sondergrößen und -ausführungen der Mulden auf Anfrage!