


Zinkenverstellgeräte, integrierte Ausführung mit Seitenschubschaltung* und wellengeführten Adaptern - ohne Gabeln



komplett mit wellengeführten Adaptern für Standard Einhängegabeln mit
Länge bis 1600 mm. Ausführung bis 2000 mm auf Anfrage.

Type	Rah- men- breite mm	Trag- kraft kg	Last- schwer- punkt mm	Öff- nungs- bereich mm	Adapter- aufhäng- ung ISO	Adapter für Gabel- breite mm	Eigen- gewicht kg	ESP x mm	ESP y mm	Vorbau- maß mm
20.166isA	900	1800	600	290-790	2A	100	114	54	298	123
20.166isA	1000	1800	600	290-890	2A	100	120	54	298	123
20.166isA	1100	1800	600	290-990	2A	100	125	53	299	123
20.166isA	1200	1800	600	290-1090	2A	100	131	53	299	123
30.166isA	1000	2500	600	330-880	2/3A	100	160	56	351	135/145
30.166isA	1100	2500	600	330-980	2/3A	100	167	55	352	135/145
30.166isA	1200	2500	600	330-1080	2/3A	100	174	55	354	135/145
30.166isA	1300	2500	600	330-1180	2/3A	100	182	54	355	135/145
30.166isA	1400	2500	600	330-1280	2/3A	100	189	54	357	135/145
40.166isA	1200	3500	600	340-1090	3A	120	189	61	353	145
40.166isA	1300	3500	600	340-1190	3A	120	196	60	354	145
40.166isA	1400	3500	600	340-1290	3A	120	203	59	354	145
40.166isA	1500	3500	600	340-1390	3A	120	211	59	355	145
40.166isA	1600	3500	600	340-1490	3A	120	218	58	356	145
45.166isA	1200	4500	600	400-1060	3A	140	282	71	404	164
45.166isA	1300	4500	600	400-1160	3A	140	292	70	404	164
45.166isA	1400	4500	600	400-1260	3A	140	302	69	405	164
45.166isA	1500	4500	600	400-1360	3A	140	312	69	406	164
45.166isA	1600	4500	600	400-1460	3A	140	321	68	407	164
45.166isA	1700	4500	600	400-1560	3A	140	331	67	408	164
45.166isA	1800	4500	600	400-1660	3A	140	341	67	408	164

*Seitenschubweg abhängig vom Öffnungsbereich

Hydraulikfunktionen (Zinkenverstellung und Seitenschub)

Die technischen Daten verstehen sich ohne Gabelzinken und ohne Hubschlitzenstege!
Beistellung der originalen Rollenachsen und Kettenhalter erforderlich!

Maximal mögliche Breite der Gabel am Rücken beachten!!