


Zinkenverstellgeräte, vorgehängte Ausführung mit separatem Seitenschub und wellengeführten Adaptern - ohne Gabeln



komplett mit wellengeführten Adaptern für Standard Einhängegabeln mit
Länge bis 1600 mm. Ausführung bis 2000 mm auf Anfrage.

Type	Rah- men- breite	Trag- kraft	Last- schwer- punkt	Öff- nungs- bereich	Seiten- schub	Auf- häng- ung	Adap- ter auf- häng- ung	Adap- ter für Gabel- breite	Eigen- gewicht	ESP x	ESP y	Vorbau- maß
	mm	kg	mm	mm	mm			mm	kg	mm	mm	mm
20.166vssA	900	1800	600	290-790	±100	2A	2A	100	158	71	321	155
20.166vssA	1000	1800	600	290-890	±100	2A	2A	100	164	71	322	155
20.166vssA	1100	1800	600	290-990	±100	2A	2A	100	172	70	323	155
20.166vssA	1200	1800	600	290-1090	±100	2A	2A	100	178	70	323	155
30.166vssA	1000	2500	600	330-880	±100	2A/3A	2A/3A	100	214	77	370	170/180
30.166vssA	1100	2500	600	330-980	±100	2A/3A	2A/3A	100	221	77	370	170/180
30.166vssA	1200	2500	600	330-1080	±100	2A/3A	2A/3A	100	228	76	371	170/180
30.166vssA	1300	2500	600	330-1180	±100	2A/3A	2A/3A	100	248	76	371	170/180
30.166vssA	1400	2500	600	330-1280	±100	2A/3A	2A/3A	100	255	75	372	170/180
40.166vssA	1200	3500	600	340-1090	±100	3A	3A	120	246	79	374	180
40.166vssA	1300	3500	600	340-1190	±100	3A	3A	120	265	78	375	180
40.166vssA	1400	3500	600	340-1290	±100	3A	3A	120	272	78	376	180
40.166vssA	1500	3500	600	340-1390	±100	3A	3A	120	283	77	376	180
40.166vssA	1600	3500	600	340-1490	±100	3A	3A	120	290	77	377	180
45.166vssA	1200	4500	600	400-1060	±150	3A	3A	140	368	99	418	209
45.166vssA	1300	4500	600	400-1160	±150	3A	3A	140	380	99	419	209
45.166vssA	1400	4500	600	400-1260	±150	3A	3A	140	389	98	420	209
45.166vssA	1500	4500	600	400-1360	±150	3A	3A	140	418	97	421	209
45.166vssA	1600	4500	600	400-1460	±150	3A	3A	140	427	96	422	209
45.166vssA	1700	4500	600	400-1560	±150	3A	3A	140	442	96	422	209
45.166vssA	1800	4500	600	400-1660	±150	3A	3A	140	452	95	423	209

2 Hydraulikfunktionen (Zinkenverstellung und Seitenschub)
Die technischen Daten verstehen sich ohne Gabelzinken!

Maximal mögliche Breite der Gabel am Rücken beachten!

Höhere Tragkräfte und Sonderausführungen auf Anfrage!